



tesa® 4308

产品信息



满足高要求的遮蔽胶带

产品描述

tesa® 4308是耐温100°C的细皱纹纸遮蔽胶带，可与双成分或水基油漆配合使用。基材能避免油漆或涂料穿透或散布。tesa® 4308易揭除，不留残胶，可实现干净的喷涂效果，平整的喷漆边缘。

Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- The smooth crepe paper backing provides excellent conformability and is also finger friendly.
- Vivid blue color allows high visibility.
- Strong adhesion to various surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

应用

- 喷漆遮蔽
- 确保洁净的油漆边缘
- 保护精致表面

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|--|--------|
| • 基材 | 微皱纸 | • Total sustainable product | 50 % |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • 总厚度 | 170 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----|
| • 断裂延展率 | 13 % | • 易于移除 | 是 |
| • 抗张强度 | 53 N/cm | • 服帖性 | 好 |
| • 可手撕性 | 非常好 | • 涂层结合性 | 非常好 |
| • 明显的色边 | 非常好 | | |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04308>



tesa® 4308

产品信息

粘接力值

- 钢表面粘接强度 4 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04308>