



tesa® 4190

产品信息



薄膜封箱胶带

产品描述

tesa®4190是一款拆箱是免刀割的封箱胶带。它的厚度为28 μ ，粘胶剂类型位合成橡胶。主要产品特点为助拨头为红色，便于免刀割开箱。这款产品为透明胶带，可印刷并有多种尺寸。适用于手动或自动包装，解卷时有噪音。

产品特点：

- 消除破坏包装内贵重商品的风险
- 无需刀具，开箱健全又简单，减少人身伤害的风险
- 粘合力强，包装盒密封安全可靠
- 有助于环保，包装胶带可以快速移除，从而更好地回收利用

特点

- eliminates the risk of cutting into your valuable goods and damage of inner packaging
- simple and safe opening without using a knife reduces the risk of human injuries
- safe and reliable closed boxes due to strong adhesive
- eco friendly as the packaging tape can be removed in one swift motion which leads to better recyclability

应用

轻型、中型重量的纸箱 手动或自动包装

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|-------|------------|
| • 基材 | PP (聚丙烯) 薄膜 | • 总厚度 | 45 μ m |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|--------|---|
| • 断裂延展率 | 145 % | • 手动应用 | 是 |
| • 抗张强度 | 43 N/cm | | |

粘接力值

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 5 N/cm |
|-----------|--------|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04190>



tesa® 4190

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04190>