



tesa® 52330

产品信息



贴版胶带，用于瓦楞纸箱后印

产品描述

tesa® 52330理想的胶水特性和优化的基材性能使其特别适用于瓦楞纸箱后印的贴版。

胶水特性：高胶水涂布量确保版材的安全固定；胶水的特性也使得贴好的版材可以垂直放置。

基材特性：纤维基材使胶带性能非常灵活，且稳定，特别适用于瓦楞纸箱后印的贴版；基材的稳定性使贴版可以垂直放置。

附加特性：皱纹纸质离型纸防止贴版时气泡的产生。

特点

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

应用

tesa® 52330理想的胶水特性和优化的基材性能使其特别适用于瓦楞纸箱后印的贴版。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- 基材 织物
- 胶粘剂类型 天然橡胶
- 离型纸类型 皱纹纸

属性/性能值

- 厚度类别 380



tesa® 52330

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=52330>