tesa® 51606

产品 信息

PET绒布胶带，用于噪声防护

产品描述

tesa® 51606 是一款厚PET绒布线束胶带，橡胶胶系.

主要特征:

- 优良的降噪性能
- 优良的耐磨性能

颜色: 黑色可供

特点

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Excellent water absorption
- Excellent thermal insulation

应用

tesa® 51606 是针对驾驶室设计的具有优良降噪性能的产品.

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

基材	PET绒布	总厚度	800 µm
胶粘剂类型	天然橡胶		

属性/性能值

断裂延展率	85 %	最高耐受温度	105 °C
抗张强度	55 N/cm	解卷力（卷宽 > 9mm）	7.5 N/roll (30 m/min)
导热率 x-y方向	0.066 W/mK	解卷力（卷宽 ≤ 9mm）	7.5 N/roll (30 m/min)
最低耐受温度	-40 °C	降噪（LV312）	Class D

粘接力值

钢表面粘接强度	5.5 N/cm

附加信息

标准宽度：19，25，38mm
标准长度：7.5m

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=51606

tesa® 51606

产品 信息

附加信息

- 适合多数常见长宽要求
- 可根据需求进行模切
- 红色指环刀适用

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=51606