



# tesa® 51616

## 产品信息



PET绒布胶带，用于高等级噪声防护

## 产品描述

tesa® 51616 是一款厚PET绒布线束胶带，橡胶胶系。

主要特征:

- 优良的降噪性能
- 优良的耐磨性能
- 可手撕

颜色: 黑色可供

## 特点

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Handtearable
- Identifier solution

## 应用

tesa® 51616 是针对驾驶室环境设计的具有优良降噪性能的产品。

## 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |       |         |        |
|---------|-------|---------|--------|
| • 基材    | PET绒布 | • 离型纸类型 | 聚丙烯    |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶  | • 总厚度   | 650 µm |

## 产品系列

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| • Available colors | 黑色 / 白色 |
|--------------------|---------|

## 属性/性能值

- |          |         |                    |                      |
|----------|---------|--------------------|----------------------|
| • 断裂延展率  | 35 %    | • 最高耐受温度           | 105 °C               |
| • 抗张强度   | 30 N/cm | • 硬度               | 中等的                  |
| • Logo颜色 | 紫色      | • 解卷力 ( 卷宽 > 9mm ) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • 可手撕性   | 是       | • 解卷力 ( 卷宽 ≤ 9mm ) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • 最低耐受温度 | -40 °C  | • 降噪 ( LV312 )     | Class D              |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51616>



# tesa® 51616

## 产品信息

### 粘接力值

- 钢表面粘接强度 3 N/cm

### 储存条件

#### 储存条件

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

### 附加信息

- 技术参数依据LV312标准

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51616>