



tesa® 53799

产品信息

PE涂布的高级布基胶带

产品描述

tesa® 53799是一款PE表面涂布的高端布基胶带，由经PE涂布的80目PET织布基材和天然橡胶胶水组成。

tesa® 53799通用强韧，应用广泛，尤其在军队中多有使用。

特征：

- 粘接力强，即使在粗糙表面也可使用
- 抗张强度高
- 防水
- 帖服性好
- 有橄榄绿色可选

应用

为各种修补和建造应用带来便利，包括军队应用领域，如：

- 包装
- 捆扎
- 封箱，覆盖和修补
- 衣物修补
- 帐篷拼接
- 农业中的多种应用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PE（聚乙烯）挤压织 物	• 总厚度	310 µm
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 胶带厚度	_NULL µm

属性/性能值

• 断裂延展率	11 %	• 网孔	80 count per square inch
• 抗张强度	77 N/cm	• 耐温性（暴露后30分钟从铝板移 除）	110 °C
• 可手撕性	好	• 耐磨	好
• 笔直的撕拉边缘	好	• 防水	好

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=53799>



tesa[®] 53799

产品信息

粘接至

- 钢表面粘接强度 4.7 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=53799>