



# 7043

## 产品信息

### 640 μm的双面丙烯酸泡棉胶带

#### 产品描述

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7043是一种双面的丙烯酸胶带，分灰白两种颜色。它具备丙烯酸胶系的特性，在粘接力，应力分散，耐高温等方面都具有优异的表现。

基于产品的独特配方，这种双面亚克力泡棉胶带结合了高粘接力及优越的动态应力吸收及分散能力。

其粘弹性的核心能有效填补被粘物由于热胀冷缩而产生的公差。tesa® ACX<sup>plus</sup> 7043在“难以粘接的板材表面”同样表现出色，如粉末喷涂及一些塑料表面。由于其创新的产品设计，在粘贴这类材料时也能提供可靠的粘接表现。

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7043使无气泡粘接成为可能，白色和灰色版本普遍适用于金属和塑料表面，在装饰件固定上形成隐形粘接。

#### 特点

- Available in gray and white color
- The color options adapt very well to metal and plastic surfaces to avoid reflections

#### 应用

tesa® ACX<sup>plus</sup>家族广泛应用于结构性的粘贴。为达到最佳粘接表现，我们通过彻底理解应用（包括被粘接的板材）推荐最适合的胶带产品。粘接应用的示例包括但不限于：

\*装饰面板（例如冰箱玻璃门）

\*装饰件粘接（如洗碗机盖板，窗格饰条）

\*玻璃粘接玻璃或者玻璃粘接金属的应用（例如隔断墙或者玻璃门）

#### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- |         |                |       |        |
|---------|----------------|-------|--------|
| • 基材    | filled acrylic | • 总厚度 | 640 μm |
| • 胶粘剂类型 | 纯丙烯酸           |       |        |

#### 粘接力值

- 钢表面粘接强度（3天后） 29 N/cm

#### 附加信息

请注意，我们推荐使用tesa®底涂剂作为表面预处理，因为它能在很大程度上提高粘接能力。应该使用哪一种胶粘剂取决于它的接触面和应用场合。我们很高兴根据您的需求推荐合适的胶带。对于用于户外的永久性粘贴，我们优先推荐我们的高抵抗性产品系列，tesa® ACX plus家族的tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x。

离型纸相关：

\*白色PE涂层离型纸（PV26）

\*不含硅油的蓝色离型膜

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07043>



# 7043

## 产品信息

### 附加信息

\*更多相关的选项

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07043>