



tesa® 50560 PV0

产品信息

临时保护新喷涂的表面

产品描述

tesa®保险杆薄膜胶带50560是一款高等级的具有自粘性的薄膜。它专门设计用于保护装饰性表面，如喷涂的保险杠。使用者的收益：

- 通过减少矫正和最终的修补来节约成本
- 保留喷涂的成品，长达6个月的户外储存
- 无需特殊设备，确保简单，低成本应用和易清除
- 对于喷涂成品有非常好的粘接力，即使是在运输途中(在速度高达160 km/h -100 mph的情况下通过测试)
- 易清理、薄膜和胶黏剂都环保

特点

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

应用

- 在组装，运输和储存过程中保护塑料部件，防尘防刮擦。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------------|-------|-------|
| • 基材 | 聚烯烃薄膜 | • 总厚度 | 75 µm |
| • 胶粘剂类型 | PIB (聚异丁烯) | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|--------|-----|
| • 断裂延展率 | 450 % | • 耐化学品 | 非常好 |
| • 抗张强度 | 16 N/cm | • 适合模切 | 是 |
| • 易于移除 | 是 | | |



tesa® 50560 PV0

产品信息

粘接力值

- 钢表面粘接强度 1.7 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50560>