

tesa® 69404 Optically Clear Adhesive

产品信息



产品描述

tesa® 69404 是一款在严格管控的洁净室里的高透明的胶带,是为光学透明粘接设计。

产品特点:

- 高透光率,低雾度
- 优异的耐温,耐湿和耐紫外特性
- 优异的ITO兼容性(无酸)
- 高粘接强度
- 平衡的粘接(缝隙填补)和模切性能
- 离型纸易于撕除

特点

- · High transmission and low haze
- · Excellent ITO compatibility
- · Great whitening resistance
- · Good temperature, humidity and UV resistance

应用

- 光学透明粘贴
- 膜与刚性材料或刚性材料间的光学透明粘贴
- 显示屏与触摸屏或保护盖的粘接

技术参数(平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值,不应被视为技术规范.

产品结构

•	基材	无	•	离型纸厚度(轻离型)	50 µm
•	胶粘剂类型	丙烯酸	•	离型纸厚度(重离型)	75 µm
•	离型纸类型	PET(聚酯)薄膜	•	离型纸颜色	透明
•	颜色	透明	•	胶带厚度	100 µm

附加信息

• 50µm 易撕除PET离型纸 (卷料外侧)

PV0: PET重膜厚度为 50μmPV1: PET重膜厚度为 125μm





tesa® 69404 Optically Clear Adhesive

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验,在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值,而不可用于规范目的。因此,德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此,对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法,使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问,我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

