



tesa® 4423

产品信息



纸基材的短期喷砂保护胶带

产品描述

这款胶带几乎适用于所有的建筑喷漆保护和船只翻新。它适合于各种常规表面的粘接，比如玻璃，铝型材，木头和硬质PVC。

应用

运输箱体的加强和密封

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	平板纸	• 总厚度	145 µm
• 胶粘剂类型	天然橡胶		

属性/性能值

• 耐高温性	60 °C	• 抗张强度	57 N/cm
• 断裂延展率	5 %	• 可手撕性	非常好

粘接力值

• 钢表面粘接强度	4.5 N/cm
-----------	----------

附加信息

tesa® 4423独特的性能提供了更多的好处。

*它可以被轻易剥离

*柔顺手动切割

*被用来作直线时不宜弯曲 (比如，在船上遮蔽水线或者在狭窄区域分色)

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04423>