



tesa® 4434

产品信息



为喷沙保护和增强提供的模板材料

产品描述

tesa® 4434 是一款特殊的遮蔽胶带，它采用厚而强的硬纸为基材，经过研发，目前已可以人工模切。由于它的抗张力比较强，因此在车间它主要被用来作为保护材料使用，或者在模切皮革、金属的过程中，作为垫板使用，起到进一步的保护作用。

应用

由于它的厚度和抗张强度，tesa® 4434 也用于对皮革和金属的加强保护。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 平板纸 | • 总厚度 | 670 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|-----|--------|----------|
| • 断裂延展率 | 6 % | • 耐高温性 | 100 °C |
| • 可手撕性 | 普通 | • 抗张强度 | 180 N/cm |

粘接力值

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|

附加信息

模板材料tesa® 4434被用来在墓碑和纪念碑上喷沙，除锈过程中遮蔽一些物件以及在边缘喷沙和机器建造过程中使用。



tesa[®] 4434

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=04434>