



# tesa<sup>®</sup> 64500

## 产品信息



### 特殊安全运输胶带

### 产品描述

tesa<sup>®</sup> 64500是一款以拉伸过的聚丙烯 (TPP) 为基材, 并双向加强稳定性, 使用天然橡胶胶系的捆扎胶带。

tesa<sup>®</sup> 64500特点:

- \*高防水耐湿性
- \*对不同的形状有高服帖性和耐磨
- \*基材有高稳定性
- \*从各种不同表面揭除无残胶无鬼影

### 应用

在各种行业中的安全运输固定和部件的表面保护, 如办公自动化和家电等。  
适用于长途运输过程中的保护, 即使是及其具有挑战性的气候条件下。

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值, 不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |              |       |        |
|---------|--------------|-------|--------|
| • 基材    | MOPP (单向聚丙烯) | • 总厚度 | 110 μm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶         |       |        |

### 属性/性能值

- |        |          |
|--------|----------|
| • 抗张强度 | 256 N/cm |
|--------|----------|

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验, 在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值, 而不可用于规范目的。因此, 德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此, 对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法, 使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问, 我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息, 请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64500>