




tesa® 50550

产品信息



用于玻璃临时表面保护的薄膜胶带

产品描述

tesa® 50550玻璃安全卫士是适用于敏感表面保护的高透明薄膜胶带，比如保护玻璃表面不受刮擦损伤和灰尘污染。胶带极易解卷，即使在3 D表面也可简便应用。对于平整表面，具有良好的初粘力和最终粘接力。

产品优势：

- 高度透明，几乎不可察觉表面保护
- 具有良好的防刮擦和保护性能
- 薄膜完全通透，无论从什么角度观察都对视线无阻
- 粘接方便，精确，快速
- 胶带具有极好的服贴性，确保在3 D表面的良好应用
- 在160 km/h 的速度下不会被吹落，如挡风玻璃
- 室外耐UV 达 6 个月(按Florida 气候进行测试)

应用

*在装配、储存、运输过程中防止刮擦损伤和灰尘污染，如挡风玻璃

产品结构

- | | | | |
|-------|-------|---------|-------------|
| • 总厚度 | 72 µm | • 基材 | PP (聚丙烯) 薄膜 |
| • 颜色 | 透明 | • 胶粘剂类型 | 醋酸乙烯酯共聚物 |

属性/性能值

- | | | | |
|--------|-----------|--------|-----|
| • 耐化学品 | 非常好 | • 适合模切 | Yes |
| • 抗紫外 | 36 weeks | • 易于移除 | Yes |
| • 抗张强度 | 17.5 N/cm | | |



tesa[®] 50550

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=50550>