




tesa® 4661

产品信息



标准丙烯酸涂层布基胶带

产品描述

tesa® 4661是一款强效的丙烯酸涂层布基胶带，采用148目的人造纤维基材和天然橡胶胶粘剂。

tesa® 4661是一款几乎适用于所有领域的万能布基胶带，经常用于捆绑零部件。

特性:

- 即使在粗糙的表面上也有具有强粘接力
- 极佳的抗张强度
- 优秀的耐磨性
- 有七种颜色可供选择：黑、白、灰、黄、蓝、红、绿

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

应用

- 线束和电缆标识
- 管道和框架轮廓等的捆扎
- 耐磨保护，防止摩擦噪音
- 捆扎缠绕
- 颜色标识
- 保护锋利边缘
- 纸箱、罐和管道密封
- 捆扎零部件、钉子、螺丝、自行车轮毂等

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|--|--------|---------|--------|
| • 环保材料占比
Total sustainable product
excl. liners by weight (acc. EN
16785) | 60 % | • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 |
| • 基材 | 丙烯酸涂层布 | • 总厚度 | 300 µm |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa® 4661

产品信息

属性/性能值

• 耐磨	非常好	• 笔直的撕拉边缘	非常好
• 断裂延展率	12 %	• 网孔	145 每平方英寸
• 抗张强度	100 N/cm	• 耐温性 (暴露后30分钟从铝板移除)	140 °C
• 可手撕性	非常好	• 防水	好
• 易于书写	Yes		

粘接力值

• 钢表面粘接强度	5.8 N/cm
-----------	----------

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04661>