

# 产品信息

## tesa® 4289

### 高等抗张强度捆扎胶带

tesa® 4289是一款高强度聚丙烯捆扎胶带，天然橡胶胶系。tesa® 4289同时拥有非常好的抗拉强度和很低的拉伸长度。另外这款胶带高度耐磨。

### 主要应用

适用于玻璃表面防护，捆扎钢管，码垛和轻量钢材和其他金属的末端固定

### 技术参数

|         |                |           |          |
|---------|----------------|-----------|----------|
| ▪ 基材    | MOPP ( 单向聚丙烯 ) | ▪ 钢表面粘接强度 | 5 N/cm   |
| ▪ 总厚度   | 144 µm         | ▪ 断裂延展率   | 35 %     |
| ▪ 胶粘剂类型 | 天然橡胶           | ▪ 抗张强度    | 420 N/cm |

### 性质

|          |   |       |   |
|----------|---|-------|---|
| ▪ 移除后无残胶 | 是 | ▪ 不变色 | 是 |
|----------|---|-------|---|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04289>

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。