



# tesa® 4330

## 产品信息



耐140°C高温的高性能的纸基材遮蔽胶带

## 产品描述

tesa® 4330 是一种有细微起皱，柔韧的耐湿遮蔽胶带，并且有较高的拉伸强度。

## Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## 应用

其他应用如：

- 电镀前，保护线路板
- 线束捆扎
- 包装

## 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |  |      |         |        |
|--|------|---------|--------|
| • 环保材料占比<br>Total sustainable product<br>excl. liners by weight (acc. EN<br>16785) | 48 % | • 胶粘剂类型 | 天然橡胶   |
| • 基材   | 微皱纸  | • 总厚度   | 175 µm |

## 属性/性能值

- 抗张强度 42 N/cm

## 附加信息

这种胶带保证了边缘的清晰性。轻微的起皱性使得油漆和填料对胶带背面的粘接性能很好。

tesa® 4330能被轻松移除而无残胶。

tesa® 4330可配备离型纸用于模切(4330 PV1)。



# tesa® 4330

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04330>