



tesa® Softprint 73426

产品信息



泡棉贴版胶带 : FLEX产品设计

产品描述

双面泡棉胶带

特点

- 泡棉性能 : 厚度公差小 , 可长期使用 , 具有良好的回弹性能
- 中等的表面初粘力特性 , 对版材面有充分粘接力 , 易于卸版 , 对套筒面有充分粘接力
- 凹凸PP离型纸可以避免贴版时产生气泡
- 有弹性的PR膜层加固可补偿薄型套筒壁的膨胀公差

应用

1,14 mm (0,045") 和 1,70 mm (0,067") 柔性印刷版材粘接至钢板 , 铝板 , PU或格拉辛纸辊筒

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值 , 不应被视为技术规范 .

产品结构

• 离型纸类型	聚丙烯	• 胶粘剂类型	改性丙烯酸
• 基材	薄膜层合PE (聚乙 烯) 泡棉	• 总厚度	550 µm

属性/性能值

• Logo颜色	蓝色	• 硬度	中等偏硬的
• 厚度类别	500		

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验 , 在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值 , 而不可用于规范目的。因此 , 德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此 , 对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法 , 使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问 , 我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息 , 请访问 <http://l.tesa.com/?ip=73426>