



tesa® EasySplice 51100

产品信息

多功能飞接胶带

产品描述

tesa® EasySplice 51100 PrintLine是多功能水溶性双面飞接胶带。由平板纸纸质基材和改性水溶性丙烯酸胶水组成。

特点

- 非常高的初粘力
- 极好的抗剪切性能
- 在涂布和未涂布的纸张表面都具有非常好的粘接力
- 接头厚度薄
- 可印刷可涂布的基材
- 基材灵活，应用操作简易流畅

颜色：蓝色

应用

- 印刷行业飞接，适用于多种类型的纸张和皮带驱动的设备
- 和tesa EasyBridge 一起使用，可获得绝佳导辊包覆效果
- 纸基背面的裂线可以确保新卷表层纸张的顺利打开，确保新卷和旧卷换卷飞接时充分的粘接

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- 总厚度 100 µm

属性/性能值

- 断裂延展率 6 %
- 保存期限 (封装) < 25°C 12 月
- 抗张强度 30 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51100>