



tesa® 54460 丁基堵孔胶带

产品信息

tesa®54460 密封堵孔胶带

产品描述

tesa® 54460 由一层铝箔和一层丁基胶粘剂组成。其良好的NVH性能和低阶性能可以满足车身堵孔的应用需求，在汽车的整个生命周期中都满足NVH和低气味的需求。

特点

- 由于丁基胶粘剂具有较高的表面能，因此具有良好的NVH性能。
- 由于采用丁基胶粘剂，因此具有低阶性能
- 良好的防水性能
- 在广泛的温度范围内具有稳定的粘接表现

应用

- 车身堵孔
- 降噪
- 低阶性能
- 覆盖表面不平整和有毛刺的孔洞

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

附加信息

密封堵孔胶带可模切成圆片，直径为 D20 / D25 / D30 / D45

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=54460>