



NOPI® 64110

产品信息

封箱胶带

产品描述

NOPI® 64110是一款由PVC薄膜和天然橡胶胶系组成的包装胶带。

应用

NOPI® 64110可用于手动或自动封装中量级装货箱

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PVC (聚氯乙烯) 薄膜	• 总厚度	49 µm
• 胶粘剂类型	天然橡胶		

属性/性能值

• 断裂延展率	75 %	• 手动应用	是
• 抗张强度	43 N/cm		

粘接力值

• 钢表面粘接强度	2 N/cm
-----------	--------

附加信息

可选择颜色：白色，浅棕色和透明色。本产品可在基材表面打印

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64110>