



# tesamoll® Premium Flexible

## 产品信息

BNR 5417, 5450

## 产品描述

tesamoll® Premium Fluid是一种高效耐用的硅酮密封胶条，能够可靠地密封典型的旧门窗的较大缝隙。

## 特点

- 节省高达40 %的能源成本
- 自粘式耐用硅酮型材
- 耐用年限：15年\*极耐气候、防紫外线和耐臭氧
- 一种尺寸适合1至7mm的所有间隙尺寸
- 通过擦拭清洁
- 无需使用螺钉或铁钉，即可轻松贴上或安装
- 耐温范围：-50°至+60°C

## 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |        |          |      |
|---------|--------|----------|------|
| • 基材    | Fabric | • 节能程度高达 | 40 % |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶   | • 间隙填充   | 7 mm |

## 属性/性能值

- |       |        |          |      |
|-------|--------|----------|------|
| • 耐温性 | 是      | • 移除后无残胶 | 不    |
| • 无溶剂 | 是      | • 耐久性    | 15 年 |
| • 材料  | 硅胶, 布料 | • 耐化学品   | 不    |

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=05417>