



tesapack® 超强

产品信息



BNR 51124, 57108, 57174, 57175, 57176, 57177

产品描述

tesapack® ultra strong是一种重型包装胶带。它可用于要求高度抗撕裂且高安全性的应用。

特点

- 抗撕裂PVC基材
- 天然橡胶粘合剂确保了优异的附着力
- 高度密封安全
- 用于包装和捆绑重型货物
- 均匀、低噪音解卷
- 适用于所有可用的tesapack®手持式胶带切割器

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|
| • 基材 | PVC (聚氯乙烯) 薄膜 | • 总厚度 | 65 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|--------------|--------------------|
| • 抗张强度 | 60 N/cm | • 抗老化 (UV) | 不 |
| • 低噪声解卷 | 是 | • 无溶剂 | 不 |
| • 可手撕性 | 不 | • 粘接强度 | Very high adhesion |
| • 抗撕裂 | 是 | • 适用表面 | 纸板 |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=51124>