



tesamoll® P型密封条

产品信息

BNR 5390, 5391, 5395, 55703

产品描述

tesamoll®P型型材是一种为隔热窗户制造的自粘性窗户密封。它是一种耐用的阻风装置，能够密封旧窗户中更大的缝隙。

特点

- 节省高达35 %的能源成本
- 自粘式耐用橡胶P型型材
- 密封2至5mm之间的所有缝隙
- 耐用年限：8年
- 可耐气候、防紫外线和耐臭氧
- 通过擦拭清洁
- 无需使用螺钉或铁钉，即可轻松贴上或安装
- 易于移除
- 耐-50°C至+60°C的温度

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|----------|----------|------|
| • 基材 | EPDM橡胶泡棉 | • 节能程度高达 | 35 % |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | • 间隙填充 | 5 mm |

属性/性能值

- | | | | |
|----------|---------|--------|-----|
| • 耐高温性 | 是 | • 耐久性 | 8 年 |
| • 无溶剂 | 是 | • 耐化学品 | 不 |
| • 材料 | 合成的, 布料 | • 防潮 | 是 |
| • 移除后无残胶 | 不 | | |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=05390>