



tesa® extra Power 通用

产品信息



BNR 56338, 56348, 56388, 56389, 56396, 56490

产品描述

tesa®extra Power Universal是一种通用的管道胶带，具有超强的粘接力。是手工艺、维修、紧固、捆扎和标记等的理想胶带。

特点

- 适用于手工艺品、维修、紧固、捆扎、加固、标记等
- 日常简单的应用和快速简易的维修
- 在各种表面粘接均有优秀的粘接力
- 具有耐候性，适用于室内和室外应用
- 可以手撕
- 不含溶剂

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|-------|--------|
| • 基材 | 含PET纤维的PE薄膜 | • 总厚度 | 215 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|------------|----------|----------|---|
| • 耐高温性 | 是 | • 无溶剂 | 是 |
| • 抗张强度 | 100 N/cm | • 移除后无残胶 | 不 |
| • 不光滑表面抛光 | 是 | • 粘接强度 | High adhesion |
| • 可书写 | 不 | • 耐油脂性 | 是 |
| • 可手撕性 | 是 | • 适用表面 | Even wood, Tiles,
Most plastics, Glass,
Metal |
| • 抗撕裂 | 是 | | |
| • 抗老化 (UV) | 是 | • 防水 | 是 |
| • 抗臭氧性 | 是 | • 防水性 | 是 |
| • 拉伸性 | 19 % | • 防潮 | 是 |



tesa® extra Power 通用

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=56338>