



tesamoll® 门到地密封条

产品 信息

BNR 5418

产品描述

tesamoll®门到地双辊是一种非粘性的、可拆卸的、用于门的速动式阻风装置，其能够密封最大22mm的间隙。

特点

- 适用于光滑的地板表面，如镶木地板、木地板或瓷砖地板
- 可用于最大22mm的间隙
- 无胶粘剂

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---|--------|-------|
| • 胶粘剂类型 | 无 | • 间隙填充 | 22 mm |
|---------|---|--------|-------|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|------------------------------|----------|---|
| • 可重复使用 | 是 | • 移除后无残胶 | 是 |
| • 无溶剂 | 是 | • 耐化学品 | 不 |
| • 材料 | 聚酯纤维, PE(聚乙烯), LDPE (低密度聚乙烯) | | |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=05418>