



tesa® 4513 高性能纸包装胶带

产品信息

高性能纸包装胶带

产品描述

tesa® 4513是一款具有牢固纸基材的封装胶带，使用表现出色的合成橡胶作为胶粘剂。tesa® 4513的纸基材原料来自于可靠的经认证的森林资源。得益于无硅离型涂层，经外部测试，可兼容于多种油墨印刷体系；合成橡胶胶粘剂提供了良好的初粘力且适用于不同纸板。tesa® 4513是中量级和轻量级纸箱密封（至多15kg）的优质解决方案。

Sustainable Aspects

- 纸基材原料来自于可靠的经认证的森林资源
- 回收友好型胶带，通过了INGEDE 12（国际脱墨工业协会测试）方法测试
- 无溶剂生产



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 高强度纸基材
- 高粘接力及初粘力
- 可手撕
- 可印刷

应用

- 非常适合封装重达 15 kg 的纸箱
- 可用于手动或者自动胶带分装工具
- 可印刷

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 总厚度 | 105 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |





tesa® 4513

高性能纸包装胶带

产品 信息

属性/性能值

• 可印刷	非常好	• 手动应用	是
• 断裂延展率	3 %	• 无溶剂	是
• 抗张强度	70 N/cm	• 自动化应用	是
• 低噪声解卷	不	• 防潮	普通
• 可手撕性	是		

粘接力值

• 钢表面粘接强度	8.5 N/cm
-----------	----------

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。