

tesa® 51032

产品信息



PET 布基胶带，适用于耐磨保护

tesa® 51032线束捆扎胶带由PET布基和橡胶胶系组成。

主要特点:

- 耐磨保护

颜色: 黑

主要应用

tesa® 51032适用于乘客舱的耐磨保护应用。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

技术参数

• 基材	PET (聚酯) 布基	• 耐温 (3000小时)	105 °C
• 总厚度	260 µm	• 耐磨 (10mm轴心)	Class D (acc. to LV312)
• 胶粘剂类型	天然橡胶	• 复合材料阻燃性	Class B (acc. to LV312)
• 断裂延展率	40 %	• 解卷力 (卷宽 > 9mm)	11 N/roll (30 m/min)
• 抗张强度	275 N/cm	• 减噪 (分贝)	Class A (acc. to LV312)
• 最小耐温	-40 °C		

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 3.2 N/cm |
|-----------|----------|

附加信息

标准宽度: 19, 25 mm

标准长度: 25 m

- 提供大部分宽度和长度的组合
- 根据客户需求可定制其他尺寸
- 标准卷心尺寸: 38 mm
- 可配合红色指环刀辅助操作

tesa[®] 51032

产品信息



Disclaimer

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=51032>