

tesa® 68830

产品信息



30µm双面黑色薄膜胶带

tesa® 68830是一款双面自粘性胶带。黑色PET薄膜基材。改性丙烯酸胶系。

特性

- *厚度：30µm
- *优秀的遮光性能
- *可靠的高粘接性能
- *非常好的耐环境性能
- *模切过程中易操作性

主要应用

- *LCD面板在显示面板背光源上的固定应用
- *LED灯棒固定
- *主要零部件的遮光和闭光应用

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

技术参数

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 断裂延展率	60 %
• 颜色	黑色	• 抗张强度	12 N/cm
• 总厚度	30 µm	• 透光率 (380-780nm) <	0.01 %
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸		

粘接至

• 钢表面粘接强度 (初始)	3.9 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	5.2 N/cm
• ABS表面粘接强度 (初始)	4.0 N/cm	• ABS表面粘接强度 (14天后)	4.9 N/cm
• 玻璃表面粘接强度 (初始)	4.2 N/cm	• 玻璃表面粘接强度 (14天后)	4.8 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	1.7 N/cm	• PE表面粘接强度 (14天后)	2.0 N/cm
• PET表面粘接强度 (初始)	4.0 N/cm	• PET表面粘接强度 (14天后)	4.5 N/cm

性质

• 短期耐温性	130 °C	• 防潮	●●●●
• 长期耐温性	70 °C	• 23°C静态抗剪切力	●●●●
• 抗老化 (UV)	●●●●		

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

tesa® 68830

产品信息



免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=68830>