




tesa® 60538

产品信息



50µm单面导电铜箔胶带

产品描述

tesa®60538是一种单面导电自粘胶带。它由导电铜箔基材和导电丙烯酸胶系组成。为显示器及其它元器件中的EMI屏蔽和ESD接地而设计。

特点

- 优异的EMI屏蔽性能
- xyz方向优异的导电性，具有良好的接地性能
- 高粘接力

应用

- EMI屏蔽和接地应用
- 静电放电应用
- FPC屏蔽

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 离型纸类型	PET (聚酯)	• 颜色	橙色
• 基材	copper film	• 离型纸厚度	50 µm
• 胶粘剂类型	导电丙烯酸	• 离型纸颜色	透明
• 总厚度	50 µm		

属性/性能值

• 40°C静态抗剪切力	好	• 离形力	简单
• 接触电阻 z方向 (初始)	0.03 Ohm / square inch	• 表面电阻 x-y方向	0.1 mOhm
• 短期耐高温性	200 °C		

粘接力值

• 钢表面粘接强度 (14天后)	7.7 N/cm
--------------------	----------



tesa® 60538

产品 信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60538>