



tesa[®] 4313 PV0



产品信息

高性能纸箱封箱胶带

产品描述

德莎[®] 4313 采用无硅离型涂层和无溶剂橡胶。此款胶带为环保封箱胶带。其基材由天然、可持续材料制成。该产品不含氯且为基于纯矿物油的衍生物制成，故热处理过程环保。该产品纸张抗张强度高——为普通纸胶带的2倍，德莎[®] 4313具有短期抗震能力。这款纸基包装胶带适用于不同纸板。抗张强度高、产品保持力强、可保证稳定的封装。此款胶带可用于手动或者自动胶带分割器，可印刷。颜色可选：棕色。

可持续发展方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

应用

- 德莎[®] 4313是一款环保封箱胶带
- 此款胶带适合中量级和轻量级纸箱封装
- 此款胶带可用于手动或者自动胶带分装工具
- 可印刷

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 总厚度 | 107 μm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

产品系列

- | | |
|--------|--------|
| • 可选颜色 | 棕色, 白色 |
|--------|--------|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| • 断裂延展率 | 6 % | • 包装的重量 | 最多 15 千克 |
| • 抗张强度 | 60 N/cm | • 可手撕性 | 非常好 |
| • 低噪声解卷 | 是 | • 自动化应用 | 是 |

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 7.5 N/cm |
|-----------|----------|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa[®] 4313 PV0

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04313>