



7262 多功能系列 (MP)

产品信息



MP 500μm 双面丙烯酸泡棉胶带

产品描述

是一款黑色双面丙烯酸泡棉胶带，具有粘弹性，可以吸收和分散应力，可补偿被粘物由于热膨胀率差异造成的形变公差。

特点

- It is able to compensate for thermal elongations of bonded parts.
- The visco-elastic acrylic foam core of tesa® ACX^{plus} 7262 MP optimally absorbs static loads.

应用

tesa® ACX^{plus} MP 多功能丙烯酸泡棉胶系列是适用于各种粘接场景的多面手

tesa® ACX^{plus} 726x MP 系列尤其适用于通用工业各种粘接应用，例如装饰面板粘接，标识固定，零部件的安装等

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	丙烯酸泡棉	• 总厚度	500 μm
• 胶粘剂类型	改性丙烯酸	• 颜色	黑色

属性/性能值

• 短期耐高温性	170 °C	• 长期耐高温性	70 °C
----------	--------	----------	-------

粘接力值

• 铝表面粘接强度（3天后）	27 N/cm	• 钢表面粘接强度（3天后）	24 N/cm
----------------	---------	----------------	---------

附加信息

对于特殊表面我们建议使用tesa®底涂剂作为表面预处理。它可以显著提高粘接力水平，避免水分渗透，并提高对恶劣环境因素的长期抵抗力。底涂剂选型与被粘物和应用相关。

离型纸类型：

*PV42: 白色薄膜离型纸-带 logo



7262 多功能系列 (MP)

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=07262>