




tesa® 68960

产品信息



30µm 双面透明高性能薄膜胶带

产品描述

tesa® 68960 是一款双面胶带，由透明PET基材和特殊的胶系组成。

tesa® 68960 产品特性：

- 厚度：30µm
- 优异的粘贴性能
- 优异的快速粘接性能
- 优秀的抗剪切性
- 出色的抗反弹性
- 优异的耐候性

特点

- Thickness: 30µm
- Excellent bonding strength
- Quick bonding property
- Very good shear resistance
- Very good anti-repulsion performance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

应用

- 零部件粘贴
- 高要求的粘贴应用，如：FPC粘贴、网纱粘贴

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68960>



tesa® 68960

产品信息

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	PET (聚酯) 薄膜	• 离型纸厚度	71 µm
• 总厚度	30 µm	• 离型纸重量	80 g/m ²
• 颜色	透明	• 离型纸颜色	白/红色商标

属性/性能值

• 断裂延展率	50 %	• 初粘力	差
• 抗张强度	7 N/cm	• 抗老化 (UV)	非常好
• 40°C静态抗剪切力	非常好	• 防潮	非常好

粘接力值

• PC表面粘接强度 (初始)	8.4 N/cm	• PP表面粘接强度 (初始)	7.8 N/cm
• PC表面粘接强度 (14天后)	9.6 N/cm	• PP表面粘接强度 (14天后)	8.2 N/cm
• PE表面粘接强度 (初始)	6.6 N/cm	• 钢表面粘接强度 (初始)	9.5 N/cm
• PE表面粘接强度 (14天后)	8.1 N/cm	• 钢表面粘接强度 (14天后)	9.8 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=68960>