



tesa® 54160

产品信息

tesa®54160黑色PET单面胶带

产品描述

tesa®54160是纯黑色单面胶带，厚度为60µm，由黑色PET薄膜基材和黑色改性丙烯酸胶粘剂组成。该产品满足汽车内饰低VOC的应用要求。

tesa®54160可实现不同设计，以满足定制化的抗张强度要求。
该产品有15mm和25mm宽度规格。

主要特点：

- 非常高的剥离力和抗剪切力
- 极好的抗起翘性能
- 在应用过程中易于操作
- 可应对苛刻的环境条件
- 低VOC，满足GB 27630，没有检出限制性物质

应用

- 安全气囊捆扎

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|------|---------------|---------|------------|
| • 基材 | PET (聚酯) 薄膜 | • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸, 丙烯酸 |
|------|---------------|---------|------------|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|-------|----------|-----|
| • 断裂延展率 | 20 % | • 静态抗剪切力 | 非常好 |
| • 初粘力 | 好, 普通 | | |

粘接力值

- | | | | |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| • 钢表面粘接强度 (初始) | 5.9 N/cm | • 钢表面粘接强度 (3天后) | 7.3 N/cm |
|------------------|----------|-------------------|----------|

附加信息

54160可提供15mm和25mm宽度规格

可提供不同设计，以满足定制化的抗张强度要求

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=54160>



tesa® 54160

产品信息

附加信息

tesa提供定制工装设备，为客户提高生产效率

以下粘接力值不属于产品规格：

- 安全气囊材料
- 胶带基材

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=54160>