



tesa® Professional 4665

产品信息



室外使用透明布基胶带

产品描述

tesa® 4665是一款特殊的室外用透明布基胶带，由经过UV预处理的95 µm PE涂层，30目PET/棉布混合基材及合成橡胶胶水组成。

特性：

- 在室外至少保持1年的有效期（经由环境温度模拟测试得出）
- 透明基材，适用于几乎所有隐形修补
- 使用方便快捷
- 可手撕
- 无刺激性气味
- 边缘无溢胶

应用

- 温室修补
- 金属箔拼接
- 固定
- 修补软管
- 暴露室外的高负荷包装应用
- 密封

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|-------|--------|
| • 基材 | PE（聚乙烯）挤压织物 | • 总厚度 | 215 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|------|---|
| • 断裂延展率 | 27 % | • 耐磨 | 好 |
| • 抗张强度 | 43 N/cm | • 防水 | 好 |
| • 可手撕性 | 好 | | |



tesa® Professional 4665

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04665>