



tesa® 64602

产品信息



贴版胶带，用于瓦楞纸箱后印

产品描述

tesa 64602 PV3是一款透明PVC基材和橡胶胶系组成的双面贴版胶带，专为柔印中粘贴感光树脂版设计。tesa 64602 PV3特别适用于将版材先粘贴在胶带上，然后将胶带版材一起固定在版辊上。用于瓦楞纸箱后印的贴版。

胶水：

- 即使胶带和版材长时间储存，也具有高粘接力和抗剪切力；
- 高粘接力和抗剪切力保证在高速或长时间印刷下也能避免版材翘版或移位；
- 优化的胶水特性使胶带和版材可以容易的重新定位。

基材：

- 透明的基材使对准标识清晰可见。

离型纸：

- 褶皱状的离型纸可以避免在贴版时产生气泡或胶带褶皱；
- 硅化离型纸使应用简单，方便移除。

特点

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

应用

专为柔印中帖感光树脂版设计，用于瓦楞纸箱后印的贴版。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------------|---------|---------|
| • 基材 | PVC (聚氯乙烯) 薄膜 | • 离型纸类型 | 皱纹硅胶聚丙烯 |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | |
|--------|-----|
| • 厚度类别 | 100 |
|--------|-----|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64602>



tesa® 64602

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64602>