



# 51152 CoaterLine



## 产品信息

水溶性，双面接纸胶带

## 产品描述

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine 是水溶性双面一体型飞接胶带，由平整的纸质基材和改性水溶性丙烯酸胶水组成。

特征：

- 非常高的初粘力；
- 在涂布或未涂布的纸张表面具有高粘接性；
- 接头厚度薄；
- 可印刷和可涂布的基材；
- 在 pH-范围 (pH3 – pH9)内具有良好的水溶性。

功能：

- 分割的离型纸确保新卷表层纸张的安全固定；
- 具有极强初粘力的胶水配方，确保新卷和旧卷飞接换卷时充分的粘接；
- 纸材背面的一条白色裂线可以确保新卷表层纸张顺利打开，而不会影响到涂布工序。

颜色：蓝色

## 特点

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One white splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process

## 应用

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine 特别适用于：飞接速度小于900米/分钟和幅宽小于4米的离线涂布机的飞接应用

## 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |          |       |        |
|---------|----------|-------|--------|
| • 基材    | 平板纸      | • 总厚度 | 100 µm |
| • 胶粘剂类型 | 水溶性改性丙烯酸 | • 颜色  | 蓝色     |
| • 离型纸类型 | 水溶性硅纸    |       |        |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51152>



# 51152 CoaterLine

## 产品信息

### 属性/性能值

• 断裂延展率	6 %	• 初粘力	好, 普通
• 抗张强度	30 N/cm	• 静态抗剪切力	普通
• 保存期限 ( 封装 ) < 25°C	12 months		

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51152>