

tesa® 4446

产品信息



水溶性胶带

产品描述

tesa® 4446 是一种无基材的单面水溶性胶带，由平底纸和改性的水溶性丙烯酸粘合剂组成。

tesa® 4446 产品特性：

- 非常高的初粘力
- 高抗剪切性
- 强劲的平纸基材，及时在更大的克重下也具有可靠的粘性
- 在整个pH范围（pH3 – pH9）内具有完全可制浆性，可不受限制地用于纸浆，纸板浆和绒毛浆生产

颜色：白色

特点

- 超高初粘
- 高抗剪切强度
- 坚韧的平滑纸质基材，即使面对较高克重的纸张，也能确保稳定可靠的使用表现
- 在完整的 pH 范围（pH 3–9）内均可完全再制浆，可广泛用于纸张、纸板及绒毛浆生产
- 纸张原料来自管理的森林及其他受控来源

应用

tesa® 4446 尤其适用于：

- 绒毛纸浆的封尾
- 纸基基材的封尾，拼接和进纸

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	平板纸	• 离型纸类型	无
• 胶粘剂类型	水溶性改性丙烯酸	• 总厚度	165 µm

属性/性能值

• 断裂延展率	3 %	• 抗张强度(横向)	70 N/cm
• 抗张强度	110 N/cm	• 静态抗剪切力	好
• 初粘力	非常好		

tesa[®] 4446

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=4446>