

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

产品信息

一体型接纸胶带



产品描述

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS是一款：

- 纸基材
- 改性合成橡胶胶系组成
- 可撕裂

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS特别具有以下特征：

- 带离型纸起头，保证头层纸的固定

*非极性表面的 高初粘力和粘接力保证新旧卷料交替

- 带可撕裂线，方便开启新卷
- 基材表面可打印
- 可手撕

应用

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS极其适用于软包装材料柔版或凹印流程中的高速飞接应用，即使是最薄的薄膜材料也可使用

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 总厚度 | 120 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | • 颜色 | 粉色 |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|------------------|-----------|
| • 断裂延展率 | 6 % | • 保存期限（封装）< 25°C | 21 months |
| • 抗张强度 | 30 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51910>