



52062 BigFoam LT



产品信息

柔版印刷泡棉贴版胶带

产品描述

tesa® 52062 大泡棉LT厚度为1500µm，是一款专门设计用于宽幅薄膜和纸质柔版印刷中感光树脂版粘接的双面泡棉胶带。

这种中等柔软程度的泡棉是网点和实地组合印刷的理想解决方案。

特点

- tesa® Softprint 大泡棉 LT优秀的泡棉回弹性能，高速的运转速度下印刷效果卓越
- tesa® Softprint 大泡棉 LT的独特结构保证了印刷质量，超长时间运转下依然能保证印刷效果
- 特殊设计的低初粘力保证了易贴版的性能，方便重新定位，卸板、且不留残胶
- 印刷过程中胶带和版材的粘接性良好，不会引起翘版和版材移动
- 凹凸PP离型纸可以避免贴版时产生气泡

应用

tesa® 52062 大泡棉LT厚度为1500µm，是一款专门设计用于宽幅薄膜和纸质柔版印刷中感光树脂版粘接的双面泡棉胶带。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------|---------|-----|
| • 基材 | PE (聚乙烯) 泡棉 | • 离型纸类型 | 聚丙烯 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|--------|------|------|-----|
| • 厚度类别 | 1500 | • 硬度 | 中等的 |
|--------|------|------|-----|



52062 BigFoam LT

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=52062>