



tesa® 4280

产品信息



封箱胶带

产品描述

tesa® 4280 是一款由25µm厚PP薄膜和合成橡胶胶系组成的自黏胶带。本产品有两种不同颜色，解卷时会发出较大噪声。

应用

- 包装、捆扎与封装
- 封装中轻量级装货箱

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|
| • 基材 | PP (聚丙烯) 薄膜 | • 总厚度 | 42 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|--------|---|
| • 断裂延展率 | 145 % | • 手动应用 | 是 |
| • 抗张强度 | 40 N/cm | | |

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 4.8 N/cm |
|-----------|----------|

附加信息

可选择颜色：棕色和透明色

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04280>