tesa® 61825
SPT系列

产品 信息

250µm 黑色双面抗震与抗推出薄膜胶带

产品描述

tesa® 61825 是一款双面自粘胶带，拥有黑色 PET 基材和改性丙烯酸胶粘剂。

特性：

- 极高的粘接力
- 突出的抗推出力
- 突出的抗震力
- 良好的 LSE 性能
- 对恶劣环境有极好的耐力
- 黑色易于观察和设计

特点

- Very high bonding strength
- Outstanding push-out resistance
- Outstanding shock resistance
- Good LSE performance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Black color for easy detection or design purposes

应用

- 电子设备视窗的固定
- 电子设备触摸屏的固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

基材	PET（聚酯）薄膜	颜色	黑色
胶粘剂类型	改性丙烯酸	离型纸厚度	50 µm
离型纸类型	PET（聚酯）	离型纸重量	70 g/m²
总厚度	250 µm	离型纸颜色	透明

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=61825

tesa® 61825
SPT系列

产品 信息

属性/性能值

• 断裂延展率	60 %	• 抗老化（UV）	非常好
• 抗张强度	73 N/cm	• 短期耐高温性	200 °C
• 23°C静态抗剪切力	好	• 长期耐高温性	100 °C
• 40°C静态抗剪切力	好	• 防潮	非常好
• 初粘力	普通		

粘接力值

• PC表面粘接强度（初始）	15 N/cm	• 钢表面粘接强度（初始）	15 N/cm
• PC表面粘接强度（14天后）	20 N/cm	• 钢表面粘接强度（14天后）	17 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=61825