



52018 Steel Master



产品信息

用于柔版印刷的感光树脂版贴版胶带

产品描述

tesa® 52018 Softprint X-Soft 380 µm 是双面泡棉胶带，专门设计用于柔版标签印刷中粘贴厚度为1.14mm (0.045") 或者1.70mm (0.067") 的感光树脂版。

tesa® 52018 Softprint X-Soft 380 µm的独特特性使其成为精细网点印刷，尤其是使用较硬数码版时的理想选择。

泡棉特性：

- 高压缩性泡棉，优良的泡棉回弹性能，带来卓越的印刷效果
- 长时间，高速的运转速度下，持久的泡棉回复能力
- 小的厚度公差，使贴版准备快速，减少浪费

胶水特性

- 版辊或套筒表面牢固的粘接，并容易卸版
- 优化的粘接力，防止翘版和版材移动，
- 移除时，不留残胶
- 不增加键合力，便于重新定位，特别是便于板材和交代的拆卸。

更多特性

- 凹凸PP离型纸可以避免贴版时产生气泡
- 黄色logo标识表明是超软性泡棉系列

特点

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Yellow color marking indicates the hard foam

应用

tesa® 52018 Softprint x-Soft是厚度为380µm的双面涂布泡棉胶带，专为柔印贴感光树脂版设计，厚度为1.14mm (0.045") 或者1.70mm (0.067")，适用于柔版标签印刷。



52018 Steel Master

产品信息

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------------|---------|--------|
| • 基材 | 薄膜层合PE (聚乙烯) 泡棉 | • 离型纸类型 | 聚丙烯 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 总厚度 | 430 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|----------|-----|------|----|
| • Logo颜色 | 黄色 | • 硬度 | 超软 |
| • 厚度类别 | 380 | | |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=52018>