



tesa® Softprint 52116

产品信息

柔版印刷的感光树脂版贴版胶带

产品描述

中等软硬泡棉使其能用一种厚度满足实地、组合和网点等多种印刷需求。

特点

- 泡棉特性：高压缩性泡棉，优良的泡棉回弹性能，带来卓越的印刷效果；长时间，高速的运转速度下，持久的泡棉回复能力，厚度公差小，使贴版准备快速，减少浪费
- 胶粘特性：版辊或套筒表面牢固的粘接，避免版材移动；优化的粘接力，防止翘版和版材移动；容易重新定位版材，尤其是较薄版材；移除时，不留残胶
- 更多特性：凹凸PP离型纸可以避免贴版时产生气泡。紫色标识表明是中等软硬泡棉。

应用

tesa® 52116 Softprint Steel Master TP是双面泡棉胶带，专门设计用于柔版标签印刷中粘贴厚度为1.14mm (0.045") 或者1.70mm (0.067") 的感光树脂版。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

- | | | | |
|---------|---------------------|---------|--------|
| • 基材 | 薄膜层合PE (聚乙
烯) 泡棉 | • 离型纸类型 | 聚丙烯 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 总厚度 | 430 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|----------|-----|------|-----|
| • Logo颜色 | 紫色 | • 硬度 | 中等的 |
| • 厚度类别 | 380 | | |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。