



tesa® 60234

产品信息

55μm单面亚光黑XYZ方向导电胶带

产品描述

tesa® 60234是一款单面亚光黑导电自粘性胶带。
由黑色导电丙烯酸胶涂布于亚光黑导电织布基材。

tesa® 60234特性：

- 厚度：55μm
- 优秀的XYZ方向导电性，很好的接地性能
- 在恶劣环境下具有高粘接性能防止边缘翘起
- 最小化弯曲，易操作易粘贴
- 亚光黑表面（低光）防止手印及耐溶剂性

应用

- 电子零部件包边及接地

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	黑色导电布	• 颜色	亚光黑
• 胶粘剂类型	导电丙烯酸	• 离型纸厚度	50 μm
• 离型纸类型	PET（聚酯）	• 离型纸颜色	透明
• 总厚度	55 μm		

属性/性能值

• 23°C静态抗剪切力	好	• 短期耐高温性	200 °C
• 40°C静态抗剪切力	好	• 表面电阻 x-y 方向（基材）	0.3 Ohm / square
• 接触电阻 z方向（初始）	0.05 Ohm / square inch	• 表面电阻 x-y 方向（胶粘剂）	0.2 Ohm / square

粘接至

- 钢表面积接强度（14天后） 6.5 N/cm



tesa® 60234

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60234>