



tesa® 4541

产品信息



具有高服帖性的无涂层布基胶带

产品描述

tesa® 4541是一款高抗撕裂性无涂层布基胶带，涂有天然橡胶，基材目数为145/平方英寸。

此产品具有优秀的柔韧性和服帖性，适用于各种应用。

可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 在粗糙和油性表面也具有良好的粘接力
- 平滑和服贴
- 易书写，是理想的标识胶带
- 经FMVSS 302测试标准测试，可作为与不可燃材料的复合材料

应用

- 兽用护理胶带
- 线束捆扎
- 书皮与球棍加固

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------|-----------------------|--------|
| • 基材 | 无涂层织物 | • 生物炭含量(DIN EN 16640) | 86 % |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | • 总厚度 | 270 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------------------------|
| • 断裂延展率 | 16 % | • 网孔 | 145 threads/inch ² |
| • 抗张强度 | 90 N/cm | • 耐温性（暴露后30分钟从铝板移除） | 130 °C |
| • 基材表现（视觉） | matt | • 耐磨 | 好 |
| • 易于书写 | 是 | | |

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 3.6 N/cm |
|-----------|----------|

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesa[®] 4541

产品信息

附加信息

符合LV 312-1绝缘要求

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04541>