



tesa® 51616

产品信息



PET绒布胶带，用于高等级噪声防护

产品描述

tesa® 51616 是一款厚PET绒布线束胶带，橡胶胶系。

主要特征:

- 优良的降噪性能
- 优良的耐磨性能
- 可手撕

颜色: 黑色可供

应用

tesa® 51616 是针对驾驶室环境设计的具有优良降噪性能的产品。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------|-------|--------|
| • 基材 | PET绒布 | • 总厚度 | 650 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

产品系列

- | | |
|--------|---------|
| • 可选颜色 | 黑色 / 白色 |
|--------|---------|

属性/性能值

- | | | | |
|----------|---------|----------------------|----------------------|
| • 断裂延展率 | 35 % | • 耐磨 (10mm轴心, LV312) | Class D |
| • 抗张强度 | 30 N/cm | • 耐磨 (5mm轴心, LV312) | Class C |
| • 可手撕性 | 是 | • 解卷力 (卷宽 > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • 最低耐受温度 | -40 °C | • 解卷力 (卷宽 ≤ 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) |
| • 最高耐受温度 | 105 °C | • 降噪 (LV312) | Class D |

粘接至

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 3 N/cm |
|-----------|--------|



tesa[®] 51616

产品信息

储存条件

储存条件

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

附加信息

- 技术参数依据LV312标准

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51616>