



# tesa® 51134

## 产品信息



### 表面保护和遮蔽胶带

#### 产品描述

tesa® 51134是一款透明的自粘性PE胶带，采用丙烯酸胶粘剂，适用于专业喷漆过程中塑料件的大面积遮蔽。tesa® 51134 是适用于细微结构性表面的汽车内部保护胶带。

#### 特点

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

#### 应用

- 喷漆遮蔽
- 保护各种表面，避免灰尘污染和表面损害

#### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 产品结构

- |         |               |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|
| • 基材    | PE ( 聚乙烯 ) 薄膜 | • 总厚度 | 84 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸           |       |       |

#### 属性/性能值

- |         |         |        |   |
|---------|---------|--------|---|
| • 断裂延展率 | 200 %   | • 易于移除 | 是 |
| • 抗张强度  | 15 N/cm | • 阻燃   | 好 |

#### 粘接力值

- |           |          |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 2.4 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa® 51134

产品信息

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51134>