tesa® 52664

产品 信息

柔版印刷的380µm贴版胶带，用于瓦楞纸箱后印

产品描述

tesa® 52664是厚度为380µm（15 mil）的双面胶带，采用布基和橡胶粘合剂。
该产品的设计使胶带特别适用于瓦楞纸箱后印的贴版。胶带首先应用于印版，然后揭除离型纸，并将印版附着到载体薄膜上。
布基基材提供了高度的柔韧性，便于贴版。经过广泛验证的粘合剂确保了印版和载体薄膜之间可靠的粘合，同时卸版时无残胶。

特点

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

应用

在柔版印刷中进行贴版，特别是在瓦楞纸箱后印的贴版，将印版附着到载体薄膜上

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范.

产品结构

- 基材 织物
- 胶粘剂类型 天然橡胶
- 离型纸类型 玻璃纤维纸

属性/性能值

- 厚度类别 380

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=52664

tesa® 52664

产品 信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 http://l.tesa.com/?ip=52664