




tesa® 60412

70% PCR PET CST



产品信息

再生PET包装胶带

产品描述

德莎® 60412是一款通用型包装胶带，其70%的基材来自于再生PET并使用水溶性丙烯酸胶粘剂。德莎® 60412具备强韧且耐磨的基材，结合压敏胶粘剂，满足轻量和中量级包装需求（至多30kg）。同时也能满足静音解卷及印刷需求。

可持续发展 方面

- 其70%的基材由再生PET制成
- 可与包装纸箱一同回收（经INGEDE国际脱墨工业协会测试）
- 无溶剂生产



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 基材使用70%消费后循环再利用材料
- 强度高，耐撕裂和抗穿刺的PET基材
- 多功能水性丙烯酸胶黏剂
- 静音解卷

应用

- 封装纸箱
- 满足轻量和中量级包装需求（至多30kg）
- 表现出优秀的粘接力
- 可用于手动或者自动胶带分装工具
- 可印刷

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| • 基材 | PET（聚酯） | • 胶粘剂类型 | 水性丙烯酸 |
| • 生物基(生物碳) | 90 % | • 总厚度 | 56 µm |

产品系列

- 可选颜色
- 白色, 棕色, 透明

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

70% PCR PET CST

产品信息

属性/性能值

• 断裂延展率	130 %	• 运输信息	Temperature 0-70°C
• 抗张强度	60 N/cm	• 适合深度冷冻	是
• 包装的重量	最多 30 千克	• 防潮	是
• 可手撕性	差	• 静音解卷	是
• 自动化应用	不		

粘接至

• 钢表面粘接强度	3 N/cm
-----------	--------

证书

可持续发展相关证书

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60412>