



tesa® 4687 4687

产品信息

布基胶带

产品描述

tesa® 4687 是一款由布基载体和橡胶体系组成的压敏胶带，可用于修补、拼接、捆扎和遮蔽等多种应用。

特性:

- 在粗糙和光滑表面均有良好的粘接度
- 室外耐候性长达一周
- 易解卷，易移除，方便操作

应用

- 喷砂过程中表面遮蔽
- 表面保护
- 电线捆扎
- 临时固定

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|--------|----------|
| • 基材 | PE（聚乙烯）挤压织物 | • 总厚度 | 260 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | • 胶带厚度 | _NULL µm |

属性/性能值

- | | | | |
|----------|---------|---------------------|------------------------|
| • 断裂延展率 | 20 % | • 笔直的撕拉边缘 | 普通 |
| • 抗张强度 | 55 N/cm | • 网孔 | 55 count per square cm |
| • 可手撕性 | 好 | • 耐温性（暴露后30分钟从铝板移除） | 80 °C |
| • 最低应用温度 | 0 °C | • 耐磨 | 好 |
| • 最高操作温度 | 60 °C | • 防水 | 好 |

粘接至

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 4 N/cm |
|-----------|--------|





tesa[®] 4687 4687

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04687>